



BERTRAM[®] Förderbänder - Das Original seit 1931

LEICHTE FÖRDERBAND BAUGRUPPE (TYP BGL)

Unsere leichte Förderband Baugruppe in Rohrrahmen-Konstruktion ist in den Gurtbreiten 300, 400, 500 und 650 mit Achsabständen bis ca. 12 m lieferbar. Besonders bei leichten Schüttgütern in der Landwirtschaft und Holzverarbeitenden Industrie findet dieses Förderbandsystem seine Anwendung. Die Ausführungen unserer Förderbänder Typ BGL sind in lackiertem oder verzinktem Stahl sowie in Edelstahl in diversen Glatt- oder Steilfördergurt-Varianten lieferbar.

MASSIVE FÖRDERBAND BAUGRUPPE (TYP BGM)

Unsere massive Förderband Baugruppe in Rohrrahmen-Konstruktion ist in den Gurtbreiten 500, 650, 800, 1000 und 1200 mm mit Achsabständen ab 5 m lieferbar. Besonders bei schweren Schüttgütern in der Steine- und Erdindustrie mit Stützweiten bis 10 m findet dieses Förderbandsystem seine Anwendung. Die Ausführungen unserer Förderbänder Typ BGM sind in lackiertem oder verzinktem Stahl sowie in Edelstahl in diversen Glatt- oder Steilfördergurt-Varianten lieferbar.

SCHWERE FÖRDERBAND BAUGRUPPE (TYP BGS)

Unsere schwere Förderband Baugruppe in Rohrrahmen-Konstruktion ist in den Gurtbreiten 500, 650, 800, 1000 und 1200 mm mit Achsabständen ab 5 m lieferbar. Besonders bei schweren Schüttgütern in der Steine- und Erdindustrie mit Stützweiten bis 20 m findet dieses Förderbandsystem seine Anwendung. Die Ausführungen unserer Förderbänder Typ BGS sind in lackiertem oder verzinktem Stahl sowie in Edelstahl in diversen Glatt- oder Steilfördergurt-Varianten lieferbar.

NIEDRIGE FÖRDERBAND BAUGRUPPE (TYP NBFS)

Unsere niedrige Förderband Baugruppe in U-Profil-Konstruktion ist in den Gurtbreiten 500, 650, 800, 1000, 1200 und 1400 mm mit Achsabständen bis ca. 30 m lieferbar. Besonders bei leichten Schüttgütern in der Recyclingindustrie und bei beengten Platzverhältnissen findet dieses Förderbandsystem seine Anwendung. Die Ausführungen unserer Förderbänder Typ NBFS sind in lackiertem oder verzinktem Stahl sowie in Edelstahl in diversen Glatt- oder Steilfördergurt-Varianten lieferbar.

LANDBAND BAUGRUPPE (TYP LB)

Unsere Landband Baugruppe in U-Profil-Konstruktion ist in den Gurtbreiten 500, 650, 800, 1000 und 1200 mm mit Achsabständen bis ca. 1000 m lieferbar. Besonders bei ebenerdiger Beförderung von schwerem Schüttgut, wie z. B. Sand und Kies findet dieses Förderbandsystem über längere Strecken seine Anwendung. Die Ausführungen unserer Förderbänder Typ LB sind in lackiertem oder verzinktem Stahl mit Glattgurt lieferbar.

STÜCKGUTFÖRDERER (TYP SF)

Unsere Stückgutförderer in Kasten-Konstruktion sind in den Gurtbreiten 300-1000 mm mit Achsabständen von 1 bis 20 m lieferbar. Besonders für den innerbetrieblichen Transport von Stückgütern, wie z. B. Paketen in Lager- und Logistikzentren oder Koffern in Flughäfen wird dieses Fördersystem eingesetzt. Die Ausführungen unserer Förderbänder Typ SF sind in lackiertem Stahl sowie in Edelstahl in diversen Gleitgurt-Varianten lieferbar.

Mit Hilfe unseres vielfältigen Zubehörs lassen sich diese Förderbandsysteme kostengünstig funktional erweitern.